

MID WOOFER

XP5

- 1 Surround in gomma.
- 2 Gasket in ABS per iniezione.
- 3 Cono in cellulosa trattata.
- 4 Trecciole argentate.
- 5 Dust Cap invertito.
- 6 Terminali placcati oro 4,8x7,2 mm.
- 7 Sistema magnetico ventilato foro da 10mm.
- 8 Cestello a norme DIN in lamiera con trattamento anti-corrosivo.

Frequency range	Hz	85-10000
Equivalent volume, Vas	L	8
Compliance, Cms	mm/N	0.92
Mechanical resistance, Rms	Ns/m	1.24
Effective diaphragm/cone area, Sd	cm ²	85
Voice coil diameter	mm	25
Voice coil height	mm	10
Air gap height	mm	4
Linear excursion, Xmax	mm	±3
Max mechanical excursion	mm	±4
Nominal impedance	ohm	4
Voice coil resistance	ohm	3.1
Voice coil inductance	mH	0.27
Free air resonance, Fs	Hz	80
Sensitivity, Spl (2.83V/1m)	dB	89
Force factor, BxI	Tm	2.7
Moving mass, Md	g	4.6
Qms		3.20
Qes		1.21
Qts		0.88
Nominal power	W	45
Short term max power	W	200
Long term max power	W	100
Total weight of driver	g	673

