

MID WOOFER

XP6

- 1 Surround in gomma.
- 2 Gasket in ABS per iniezione.
- 3 Cono in cellulosa trattata.
- 4 Trecciole argentate.
- 5 Dust Cap invertito.
- 6 Terminali placcati oro 4,8x7,2 mm.
- 7 Sistema magnetico ventilato foro da 10mm.
- 8 Cestello a norme DIN in lamiera con trattamento anti-corrosivo.

Frequency range	Hz	75-10000
Equivalent volume, Vas	L	12
Compliance, Cms	mm/N	0.49
Mechanical resistance, Rms	Ns/m	1.26
Effective diaphragm/cone area, Sd	cm ²	138
Voice coil diameter	mm	25
Voice coil height	mm	10
Air gap height	mm	4
Linear excursion, Xmax	mm	± 3
Max mechanical excursion	mm	± 4
Nominal impedance	ohm	4
Voice coil resistance	ohm	3.1
Voice coil inductance	mH	0.26
Free air resonance, Fs	Hz	75
Sensitivity, Spl (2.83V/1m)	dB	90
Force factor, Bxl	Tm	3.6
Moving mass, Md	g	8.7
Qms		3.20
Qes		1.26
Qts		0.90
Nominal power	W	60
Short term max power	W	200
Long term max power	W	100
Total weight of driver	g	794

